

# RUNLEVELS

ID	Debian	Red Hat / Fedora
5	Només funciona en l'engegada (substitueix /etc/rc.boot)	-
0	Aturada	
1	Monousuari	
2	Multiusuari amb consola, xarxa i interfície gràfica (si està instal·lada)	Multiusuari amb només consola i sense xarxa
3		Multiusuari amb només consola i xarxa
4		Not s'utilitza / L'usuari el pot definir
5		Multiusuari amb consola, xarxa i interfície gràfica (si està instal·lada)
6		Reinici

## COM ESTABLIR UN RUNLEVEL COM A PREDETERMINAT EN UBUNTU 12.04

### 1. Modifica l'arxiu de configuració d'engegada

```
# nano /etc/init/rc-sysinit.conf
```

```
cerca: env DEFAULT_RUNLEVEL
canvia: env DEFAULT_RUNLEVEL=2
per: env DEFAULT_RUNLEVEL=n
      (n és el valor desitjat que ha de ser entre 1 i 5)
```

### 2. Modifica l'arxiu de configuració del gestor de sessions gràfic

```
# nano /etc/init/lightdm.conf
```

```
cerca: and runlevel [!06]
canvia: and runlevel [!06]
per: and runlevel [!0n6]
      (n és el valor desitjat que ha de ser entre 1 i 5)
```

```
cerca: stop on runlevel [016]
canvia: stop on runlevel [016]
per: stop on runlevel [01n6]
      (n és el valor desitjat que ha de ser entre 1 i 5)
```

### 3. Reinicia el sistema

```
# shutdown -r now
```

Si després d'haver reiniciat no veus on escriure el teu nom d'inici de sessió prem Ctrl+Alt+F1