
dpkg-reconfigure

Índex

Fus horari	1
Consola	1
Teclat	1
Configuració regional i idioma	2
Servidor X / entorn gràfic	2
OpenSSH	2
Postfix (correu)	2
Dash/Shell per defecte	2
debconf (la base de tot)	3
Opcions útils de l'ordre	3

`dpkg-reconfigure` és una ordre de Debian/Ubuntu que permet tornar a executar l'assistent de configuració d'un paquet ja instal·lat, sense haver de desinstal·lar-lo i tornar-lo a instal·lar. Internament, crida els scripts `config` i `postinst` del paquet.

```
sudo dpkg-reconfigure <nom-del-paquet>
```

Fus horari

Permet canviar la **zona horària del sistema**. Mostra un menú interactiu en dos passos: primer tries la regió geogràfica (Europe, Amèrica, Àsia...) i després la ciutat o zona concreta (Madrid, London, New_York...).

Equivalent modern (sense interfície interactiva):

```
sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
```

El resultat s'emmagatzema a `/etc/timezone` i s'actualitza l'enllaç simbòlic `/etc/localtime`.

Consola

Configura l'aspecte i comportament de la **consola de text** (TTY), no de l'entorn gràfic. Permet ajustar:

- **Codificació** --- UTF-8, ISO-8859-1, etc.
- **Joc de caràcters** --- Latin1, Latin2, Cyrillic...
- **Lletra tipogràfica** --- Fixed, Terminus, VGA...
- **Mida de la lletra** --- 8x16, 16x32 (útil en pantalles d'alta resolució on la consola es veu minúscula)

La configuració queda guardada a `/etc/default/console-setup`.

Teclat

```
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
```

Configura el **teclat de la consola** TTY: disposició (es, ca, us...), variant, tecla de composició, comportament de AltGr, etc. Diferent de `console-setup`, que és la font visual.

Configuració regional i idioma

```
sudo dpkg-reconfigure locales
```

Gestiona els **locales** del sistema: quins estan generats (ca_ES.UTF-8, es_ES.UTF-8, en_US.UTF-8...) i quin és el locale per defecte. Afecta l'idioma dels missatges del sistema, formats de data, moneda, etc.

Servidor X / entorn gràfic

```
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
```

Reconfigura el servidor gràfic X.org. En sistemes moderns fa poc (la detecció és automàtica), però pot ser útil per forçar opcions de driver.

OpenSSH

```
sudo dpkg-reconfigure openssh-server
```

Regenera les **claus d'host SSH** del servidor. Molt útil quan has clonat una màquina virtual i no vols que tingui les mateixes claus que l'original.

Postfix (correu)

```
sudo dpkg-reconfigure postfix
```

Torna a llançar l'assistent de configuració del servidor de correu: tipus d'instal·lació (Internet, local, satèl·lit...), nom del domini, restriccions, etc.

Dash/Shell per defecte

```
sudo dpkg-reconfigure dash
```

Pregunta si vols que /bin/sh apunti a dash (més ràpid) o a bash. Afecta scripts que comencen amb #!/bin/sh.

debconf (la base de tot)

```
sudo dpkg-reconfigure debconf
```

Configura el mateix sistema **debconf**, que és el motor de preguntes que utilitzen tots els altres `dpkg-reconfigure`. Pots canviar la interfície (dialog, readline, gnome...) i el nivell de preguntes mostrades (baix, mig, alt, crític).

Opcions útils de l'ordre

Opció	Efecte
<code>-f readline</code>	Força interfície de text simple (sense diàlegs)
<code>-f dialog</code>	Força interfície amb caixes de diàleg
<code>-f noninteractive</code>	No fa preguntes, usa valors per defecte
<code>-p low</code>	Mostra fins i tot les preguntes de prioritat baixa
<code>--force</code>	Reconfigura encara que el paquet estigui en mal estat

Exemple combinat:

```
sudo dpkg-reconfigure -f readline -p low tzdata
```

Versions d'aquest document

- HTML - [reconfigure.html](#)
- PDF - [reconfigure.pdf](#)
- ODT - [reconfigure.odt](#)
- MD - [reconfigure.md](#)

[Domini Públic \(CC0\)](#)